# FTS-20 单芯光纤热剥器



## 产品特点

※ 适用于单芯光纤无损剥除
※ 多档可调温度
※ 加热与节电双模式，满足不同工作场景
※ 内置充电式锂聚合物电池
※ 现场可更换刀片，易于维护
※ 加热能力可控、剥除长度可控，低损伤
※ 适用于空间小、光纤切割距离短的场景

## 更多信息

| | |
|---|---|
| 纤维材料 | 石英玻璃 |
| 涂层材料 | 丙烯酸酯、聚酰亚胺涂层 |
| 涂覆层直径 | 250~550μm |
| 包层直径 | 125~400μm |
| 涂层剥离长度 | 最大45mm |
| 适用光纤类型 | 单芯光纤 |
| 光纤夹具类型 | FAF-250/FAF-400/FAF-500可选 |
| 加热模式 | 普通模式/省电模式 |
| 温度设置 | 多档可调，普通模式: 60℃~200℃ |
| 加热时间 | 普通模式3秒，1~60秒可设置 |
| 电池容量 | 内置2000mAh锂聚合物电池；一次充电可剥离单芯光纤200次 |
| 电源供电 | 外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：DC12V 3A |
| 操作环境 | 高度：0~5000m；湿度：0~95%；温度：0℃~+40℃；风速：最大15m/s |
| 尺寸 | 150mm (L)×65mm (W)×75mm (H) |
| 重量 | 720g（含电池） |

## 产品配置

| 名称 | 数量 |
|---|---|
| FTS-20 单芯光纤热剥器 | 1台 |
| 毛刷 | 1个 |
| 适配器 | 1个 |

以上内容如有更改，恕不提前通知。