
FCS-20 单芯光纤剥除器



产品特点

※ 多角度对称剥离技术
※ 内置大容量锂电池
※ 现场可更换刀片，易于维护
※ 剥除参数可自定义设置，低损伤
※ 可实现不同种类光纤涂层的剥除
※ 准确控制剃刀角度及位置，实现全自动机械化剥除

剥除效果



125μm 光纤剥除效果



250μm 光纤剥除效果



400μm 光纤剥除效果

更多信息

纤维材料	石英玻璃
涂层材料	丙烯酸酯、聚酰亚胺涂层
涂覆层直径	100~1500μm
包层直径	60~1200μm
涂层剥离长度	1~35mm可调(窗口剥除：4~31mm)
单次剥除光纤数量	1根
光纤夹具类型	FAF-160/FAF-250/FAF-400/FAF-500/FAF-600可选
剥除时间	涂覆层剥除动作*4：23秒/涂覆层剥除动作*8：43秒/涂覆层剥除动作*12：60秒
电池容量	内置5200mAh锂电池
电源供电	外接适配器，输入：AC100~240V(50/60HZ)，输出：DC14V 8A
操作环境	高度：0~5000m；湿度：0~95%；温度：0℃~+40℃；风速：最大15m/s
尺寸	264mm (L)×215mm (W)×156mm (H)
重量	5.5kg(含电池)

产品配置

名称(标准配置)	数量
FCS-20 单芯光纤剥除器	1台
刀片	50片/包
电源线	1根
适配器	1个
U盘	1个
六角扳手	1只（M2）
光纤夹具	1对

名称(选配配置)	数量
FAF-160光纤夹具	1对
FAF-250光纤夹具	1对
FAF-400光纤夹具	1对
FAF-500光纤夹具	1对
FAF-250光纤夹具	1对

以上内容如有更改，恕不提前通知。